

## FDV- 1000

**Produkt: Huntonit Proff Vegg grunningsmalt**  
**Format: 11 x 620 x 2420 / 2800**

| Anvendelsesområde    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betegnelse           | Slette veggplater m/klikk lås skjøter, produktet er grunningsmalt og ment for maling eller tapetsering                                                                                                                                                                                                           |
| Montering            | På avrettede vertikale stendere av tre eller stål og evt. på horisontal utlekting min 48x48<br>Stendere eller utlekting skal ha max cc 600<br>På vertikale stendere så trengs det ikke horisontal kubbing på veggene.<br>Platene skal ha understøtting i inn og utvendige hjørner samt inn mot dører og vinduer. |
| Innfesting           | Skruer eller kramper                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skruer               | Huntonit skruen 25mm til stål og 35mm til tre                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kramper              | Kramper lengde 35mm med rygg min 10mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lim                  | Klikk låsen skal limes med Vinterlim, limstreng i tykkelse en «fyrstikk»                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bearbeiding av skjøt | Skjøtene kan pusses eller sparkles for å få et perfekt resultat                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avstand fester       | Dobbel innfesting på horisontal utlekting på stendere settes innfesting med cc 20cm                                                                                                                                                                                                                              |

| Leverandør |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Navn       | <b>HUNTONIT AS</b>                                      |
| Adresse    | Postboks 21, 4701 Vennesla                              |
| Telefon    | 381 37100                                               |
| Faks       | 381 37101                                               |
| Hjemmeside | <a href="http://www.byggma.no">http://www.byggma.no</a> |
| E-post     | byggma@byggma.no                                        |

| Produktbeskrivelse |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Betegnelse         | Ferdig grunnet slettevegg m/klikk lås skjøter |
| Malingstype        | Vanntynnbar akryl grunning                    |
| Malings produsent  | Steen-Hansen maling i Bergen                  |
| Renhold            | Rengjøres med en fuktig klut                  |
| Frekvens           | Ved behov                                     |
| Inneklima          | Anbefalt av NAAF                              |
| Avgassing          | Ingen skadelige avgasser til innemiljøet      |

| Merknader           |                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagring på bygg     | Lagres tørt og tildekket                                                           |
| Bearbeiding         | Kuttet med sag. Avsug på sag anbefales                                             |
| Brannklassifisering | K210 D s2-d0                                                                       |
| Vedlikehold         | Overmales med rein akrylmaling for godt vedheft eller tapetseres direkte på platen |
| Byggeplass miljø    | Tørt bygg                                                                          |
| Godkjenning         | TG 2038 fra SINTEF                                                                 |

Erstatter: 01.03.20

Endret: