

## M18 ONEFHIWF12-0X | ONE-KEY™ FUEL™ 1/2" muttertrekker med friksjonsring



- 4-Modus DRIVE CONTROL™ muliggjør skifte mellom forskjellig hastighet og moment for beste fleksibilitet og en lang rekke arbeidsoppgaver.
- M18 FUEL™ muttertrekker med ONE-KEY™ teknologi leverer hele 1356 Nm tilspenningsmoment fra en maskin med kun 213 mm total lengde for enkel tilgang på steder med begrenset plass.
- Trinn 4 for åpning av bolter med 1898 Nm og 750 o/min for maksimal kontroll.
- Integrert sensor som sikrer konsist moment for perfekt resultat ved gjentagende oppgaver.
- ONE-KEY™ verktøykontroll med trådløs kommunikasjon mellom verktøy og avansert software sikrer konsise resultater og enkel tilpassing.
- ONE-KEY™ verktøylokalisering og skybasert lagerbeholdning for maksimal kontroll over hvert verktøy i beholdningen. Enkel sporing av verktøy på avveie for beste sikkerhet.
- 1/2" firkant med friksjonsring.

	M18 ONEFHIWF12-0X
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Spenning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Slag tall (slag/min)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Leveres i	HD Box
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Maks. bolt diameter	M33
Vekt med batteri (kg)	-
Strammekapasitet (Nm)	130/400/1356/1356
Maks dreiemoment (Nm)	1898