

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Lette innerdører. Leveres malt hvit, klassisk hvit eller svart. Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

## 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten - uansett anvendt metode - alltid tørkes av. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Vær oppmerksom på at visse typer teip kan skade overflaten.

### Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 - 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 20-25. Ved småreparasjoner brukes reparasjonsmaling i standardfarge. Ved riper i selve dørbladet anbefales en omlakkering.

### Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

## 3. MILJØPÅVIRKNING

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Ikke relevant

### Emisjon

Ikke angitt

### Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

## 4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

## 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke, overflatebehandlet med maling

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)



Opus

**Innerdør Prima**

**FDV**  
Dokumentasjon

**/OPTIMERA/**

11.10.2021

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

**6. TEKNISK SERVICE**

**Forhandler**

Optimera AS  
Postboks 40 Haugenstua  
0915 Oslo  
[www.Optimera.no](http://www.Optimera.no)