

### Bruksområde

ESSVE Firkantskive brukes ved behov for en ekstra kraftig skive. Brukes ofte i trekonstruksjoner.

### Beskrivelse

Firkantskiven er produsert av stål med varmforsinket overflatebehandling. Skiven følger DIN 436 standard.

### Montering

Mutter, skrue og skive med samsvarende stål-kvalitet må brukes for å tåle oppgitt brudd-

grenseverdi. Se tabell 7 "Valg av mutter" under Tekniske data for samsvarende verdier.

En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i tilsvarende holdfasthetsklasse (Tekniske data, tabell 7) skaper en forbindelse som beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. Derfor er det viktig å velge rett type skive, avhengig av montasje.



### Tekniske data

	Varmforsinket (FZV)
Materiale	Stål
Overflatebehandling	ISO 4042 25µm
Korrosivitetsklasse	C3

## Firkantskive, DIN 436. Varmforsinket

### ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Dimensjon mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp
61068369	48614160	M6	7 × 20 × 2,0	102	100
61068372	47123561	M8	9 × 25 × 3,0	202	50
61068389	47123576	M10	11 × 30 × 3,0	202	50
61068396	47123580	M12	14 × 40 × 4,0	203	25
61068402	47123595	M16	17 × 50 × 5,0	203	25
61068408	48614175	M20	21 × 50 × 5,0	204	25
61068410	50404597	M24			10

