

Monarvap SD5

Dampbrems



April 2015



Icopal Dampbrems SD5 brukes i konstruksjoner der det er behov for en dampbrems som gir mulighet for uttørking inn mot rommet. Eksempelvis hytter som står uoppvarmet i store deler av året, hvor temperaturen inne i hytta er lavere enn ute.

Produktet har en Sd-verdi på 5 m. Alle skjøter skal tapes og klemmes. Gjennomføringer tettes spesielt. Vindsperre i yttervegg skal være svært dampåpen, som for eksempel Icopal Windbreak.

Tilbehør

Produkt	
Icopal Butyl Tape Dobbeltsidig 1x30 mm x 20 m.	
Icopal Rørmansjett Selvklebende akryltapekrave Str. fra Ø 8 mm - Ø 110 mm	
Icopal Universal tape FT Med avrivbar folie 50 mm x 22,8 m 100 mm x 22,8 m	

Produkt data

Egenskap	Enhet	Verdi
Farge		grå
Bredde	m	2,7
Lengde	m	25
m² pr. rull	m²	67,5
Tykkelse	mm	0,240
Vekt pr. rull	kg	7,2
Vekt pr. m²	g/m²	100
Antall ruller pr. pall	stk	50
Vekt pr. pall	kg	393
Sd-verdi	m	5
Strekkestyrke L/T	N/50mm	>90 / >75
Bruddforlengelse L/T	%	>60 / >50
Spikerfasthet L/T	N	>60 / >50
Vanntetthet	Klasse	W1
Brannegenskap	Euroklasse	F