

0 601 9L0 001 – GSS 12V-13

Artikkelnummer	0 601 9L0 001
GTIN	4059952606309
NOBB	60056776
1 slipeark C470, Best for Wood + Paint, 120 fås separat som sett med 10: 2 608 607 232	✓
1 slipeark C470, Best for Wood + Paint, 120 fås separat som sett med 10: 2 608 607 458	✓
1 slipeark C470, Best for Wood + Paint, 120 fås separat som sett med 10: 2 608 901 117	✓
Delta-grunnplate, 100 x 150 mm (2 608 601 448) med slipesåle 2 608 601 445	✓
Grunnplate, 113 x 101 mm (2 608 601 446) med slipesåle 2 608 601 443	✓
Grunnplate, 80 x 130 mm (2 608 601 447) med slipesåle 2 608 601 444	✓
Stanseverktøy 2 608 000 652	✓
Støvpose 2 608 000 715	✓




Tekniske data

Beskrivelse

Bransje	Snekkere og tømrere
Batteri/ledning	Batteri
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	357 x 442 x 151 mm
Lydtrykknivå	71.0 dB(A)
Lydeffektnivå	82.0 dB(A)
Usikkerhet K	3.0 dB
Støynivå	Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 71 dB(A), lydeffektnivå 82 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.
Svingtall på tomgang	12.000 – 20.000 o/min
Orbit diameter	1,6 mm
Vekt ekskl. batteri	0.8 kg
Slipesåle, bredde	80.0 mm
Slipesåle, lengde	130.0 mm
Deltaslipesåle med borrelås, lengde	150.0 mm
Deltaslipesåle med borrelås, bredde	100.0 mm
Slipesåle med borrelås og klemme, lengde	100.0 mm
Slipesåle med borrelås og klemme, bredde	110.0 mm

Tekniske spesifikasjoner

Batterispenning	12,0 V
-----------------	--------



Salgsinformasjon

Posisjonering

- Kompakt plansliper for håndverkere som alltid er på farten

Brukerfordeler

- Maksimal kontroll takket være fremragende verktøybalanse og svært god ergonomi
- Slank 12 V-design, svært kompakt
- Selvforklarende betjening med tre utskiftbare slipesåler