



Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesvinduet HGU

Prosjekt:

ENTREPRISE PRODUSENT/LEVERANDØR

Vinduer Norgesvinduet Svenningdal AS, Industriveien 1, 8682 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	Press Glass	77 85 34 10	77 85 34 11	9375 Vangsvik
Beslag	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Espagnolett	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Vrider	Hoppe	23 34 70 01	23 34 70 19	1522 Moss
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med kjerneved i de to ytre lamellene.

Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis

Farge utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Farge innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Tettelister: Schlegel Q-Ion 3099/3078

Espagnolett: 5600/3055 stål forzinket

Beslag: Elforzinket stål

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Overflatebehandling:

Pvc-lister må ikke overmales i mørke farger da de ikke tåler dette.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet