

Veiledning for Coretec®-underlagsmaterialer

Denne veiledningen for Coretec-underlagsmaterialer gjelder for Coretec® Sound Core®, Pro Core® og Mineral Core®. Det er også obligatorisk å lese og overholde våre Coretec-installasjonsinstruksjoner. Hvis Coretec®-installasjonsinstruksjonene og denne veiledningen ikke overholdes, vil dette ugyldiggjøre Coretec®-garantien.

Alle Coretec®-produktene er utstyrt med en korkmatte. Det er imidlertid mulig å legge til et ekstra underlag forutsatt at disse betingelsene overholdes.

Manglende overholdelse av de ovennevnte veiledningene vil påvirke installasjonskvaliteten og kan føre til skader på gulvbelegget (høydeforskjeller som kan føre til koblingsfeil og delaminering). Slike tilfeller vil ikke dekkes av garantien, da disse feilene vil være knyttet til installasjonen.

Vi tilbyr et ekstra 3 mm korkunderlag, Subersol 3 (referanse: 60 CORK 101), som er egnet for bruk med våre Coretec®-produkter. Rullene er 1 meter brede og 10 meter lange. Ta gjerne kontakt med din Coretec®-representant for mer informasjon

Ethvert underlag som brukes, må overholde følgende parameter:

Egenskap	Beskrivelse	Krav
PC	Utjevning av ujevne områder	$\geq 0.5 \text{ mm}$
Rλ, B (hele gulvsystemet)	Egnet for gulvvarme: (H) eller kjøling (C) under underlaget	H : $\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$ C : $\leq 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$
Rλ	Termisk isolasjon Oppvarming oppå underlaget	$\geq 0.03 \text{ m}^2\text{K/W}$ Høyere R-verdi enn R-verdien til gulvbelegget
DL75	Belastning generert av personer osv.	$\geq 100,000$ sykluser
CS	Trykkfasthet ved en definert trykkspenning	$\geq 350 \text{ kPa}$
CC	Belastning generert av møbler osv.	$\geq 35 \text{ kPa}$

- **Merk 1:** Gulvbeleggets og underlagets verdier for trinnlydreduksjon kan ikke legges sammen.
- **Merk 2:** Coretec® kan ikke holdes ansvarlig i tilfelle produksjonsfeil i underlaget.
- **Merk 3:** Et underlag kan påvirke brannklassifiseringen.