

STÅLPROFIL FOR INNERTAK

PRODUKTBESKRIVELSE

WS sekundærprofil benyttes i tak enten montert direkte i dekke eller som nedforet himling. Profilene i kombinasjon med lydbøyle (LB) forbedres lydisolering betydelig. Benyttes i ikke-bærende konstruksjoner sammen gipsplater.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge SS-EN 14195: 2005

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.



SPESIFIKASJON WS

BETEGNELSE	TYKKELSE	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDD TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
WS 25/85	0,5	25	3800	0,49	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
WS 45/85	0,5	45	3800	0,65	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm for lengder mellom 3-5 m +/- 5,0 mm for lengder over 5 m

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm ²
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink	140	gr/m ²
Korrosjonsklasse	C1	

