

NIVÅSKRUE, BLANKFORSINKET

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Nivåskruer benyttes som justerbart underlegg til vinduskarmer. Kan justeres mellom 7-35mm høyde. Hver skruer tåler en vertikal belastning på max 110 kg.

BESKRIVELSE

Skruen er produsert av herdet karbonstål med blankforsinket overflatebehandling for bruk innendørs. Skruen har et fiberskjær i spissen, og et stort hode med god bæreevne som motvirker innsynking i karmens/vinduets underside. Skruens utforming reduserer risikoen for sprekkdannelser i treverket under montering. Skruens hode består av en rund konkav skive øverst med TX30 bitsfeste for montering og en 20mm sekskantskive for etterjustering. Etterjusteringen gjøres med justeringsverktøyet HEX20.


MONTERINGSANVISNING

Normalt skal to nivåskruer benyttes (delte vinduer med post skal i tillegg ha skruer under posten). Skruene skal plasseres så nær karmens ytterkanter som mulig. Skruene skrues ned til ønsket dybde. Deretter vatres nivåskruene og justeres i vater med justeringsverktøyet HEX20. Luftspalten under karmen bør være ca 15mm. I tre skrues skruen inn uten forboring. I betong forbores et 6mm hull. I tegl forbores et 5mm hull. I lettbetong forbores et 10mm hull. Deretter kompletteres nivåskruen med plugg.


MONTERING




1. Montere skruene under karmen, grovjustere skruene slik at de er i vater.



2. Sett karmen/vinduet på plass.



3. Finjustere med justerverktøyet slik at karmen /vinduet er i vater. Spalten under karmen/vinduet bør være ca 15 mm.



Betong



Murstein



Tre

Spesifikasjon

Korrosjonsklasse

C1

C1

Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Bits	Forpakning	Innhold
10003341	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	ESSBOX 203	20 STK
10004099	7 mm	65 mm	24 mm	TX30	Bøtte BU4	125 STK

Tilbehør

Art nr	Beskrivelse	Innhold
105254	Verktøy for justering av ESSVE nivåskruer og karmhylse	1 STK