

JELD-WEN Norge AS

Malt massiv fyllingsdør Craft, klassifisert

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Malt massiv fyllingsdør med 2, 3, eller 4 speil. Dørblad 40 mm med ramme av massiv furu og fyllinger i massiv fiberstamme. Døren leveres med låskasse 560. Hengsler tilsvarende 3/3228. Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Døren leveres i design Craft 02B, Craft 03, Craft 04, Craft04N, Craft 04.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderoomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengslene smøres med syrefritt smørefritt ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Ferdigmalte dører er vedlikeholdsfrie. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir koring 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 20-25. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve dørplaten anbefales en omlakkering.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

JELD-WEN Norge AS

Malt massiv fyllingsdør Craft**3. MILJØPÅVIRKNING****Anbefalt utluftingstid / Inneklimatelevante tidsverdi****Emisjon****Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**E-post** Firmapost.no@jeld-wen.biz**Internettadresse** www.swedoor.no**** Nobbmodul nr for branndører: 25513516, 25513524, 41696096 og 41696110.****For monteringsanvisning se:** <http://www.swedoor.no/index/services/monteringsanvisning-2>

cmh / 5.3.3

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 03