

JACKON Produktdatablad

Jackon Radon Gasket

Jackon©02-2022

Produktbeskrivelse

Jackon Radon Gasket er en mansjett produsert av en meget fleksibel 1,2 mm tykk EPDM gummi som har en sterkt selvklebende tape i ytterkanter. Mansjettene har prestansede hull som gjør at mansjettene dekker de fleste relevante rørdimensjoner. Jackon Radon Gasket inngår både i TG 20461 og TG 20685.

Bruksområde

Jackon Radon Gasket benyttes som radon- og lufttetting rundt rørgjennomføringer for Jackon Radon Barrier A og B. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Farge

Svart

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Mansjett Ø 32 – 50 mm: Passer til gjennomføringer med størrelse fra 32 mm til 50 mm

Mansjett Ø 60 – 75 mm: Passer til gjennomføringer med størrelse fra 60 mm til 75 mm

Mansjett Ø 90 – 110 mm: Passer til gjennomføringer med størrelse fra 90 mm til 110 mm

Temperaturbestandighet: -45 °C til + 130 °C

Montering/utførelse

520.706 Sikring mot radon ved nybygning.

701.706 Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

Avfallsbehandling

Produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.



JACKON AS | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: ordre@jackon.no | jackon.no

KUNDESENTER | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: ordre@jackon.no

TEKNISK KUNDESERVICE | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: teknisk@jackon.no

JACKON
ISOLASJON