

Svillemembran

Tettesjikt mellom grunnmur og vegg

Beskrivelse :

Isola Svillemembran består av en kraftig og robust Tyvek® membran som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen og virker trykkutjevne og kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt.



Bruksområde :

Benyttes som membranløsning og til vind- og lufttetting mellom grunnmurskrone og bindingsverksvegg.

Lagring :

Lagres tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen. I hjørner legges membranen i omlegg og kuttes i 45 graders vinkel slik at skjøten blir jevn og tett. Vindsperrfliken brettes opp og festes til bindingsverket før det monteres utvendig vindspærre.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Baros Top3 Vindskydd 2,80 x25m

Godkjenninger og garanti



Svillemembran

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	17000	mm

Varenummer	Bredde
537005	145 mm
537020	200 mm
537012	145 mm
537010	250 mm
537030	300 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	NPD
Vanntetthet	EN-12691	-	Godkjent
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet etter aldring	EN-12691	-	Godkjent
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	-	-	NPD

