




Albue 90° m/ utvendig gjenge

- Installasjon uten demontering
- Egnet for PE og PEX rør
- 16 bar vann
- Material: PP
- Pakning: NBR for drikkevann
- Utvendig gjenge: ISO 7 (Konisk)
- Farge: Blå-Svart



d	R	PN	Kode	SP	GP	Vekt	D	L	L1	L2	L3	H
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 357	1	60	0,046	46	91	46	19	14	41
20	½	16	158 400 047	1	200	0,044	45	67	54	19	14	41
20	¾	16	158 400 048	1	200	0,046	45	67	54	19	15	42
25	½	16	158 400 049	1	150	0,061	53	75	59	21	14	44
25	¾	16	158 400 050	1	150	0,067	53	75	59	21	15	46
25	1	16	158 400 051	1	150	0,070	53	75	59	21	17	48
32	½	16	158 400 052	1	120	0,096	64	87	66	23	14	49
32	¾	16	158 400 053	1	115	0,100	64	87	66	23	15	51
32	1	16	158 400 054	1	100	0,109	64	87	66	23	17	53
40	1	16	158 400 055	70	0	0,160	75	102	76	26	17	60
40	1 ¼	16	158 400 056	70	0	0,175	75	102	75	26	20	62
40	1 ½	16	158 400 057	70	0	0,176	75	102	75	26	20	62
50	1 ¼	16	158 400 058	45	0	0,305	97	119	88	30	20	70
50	1 ½	16	158 400 059	45	0	0,316	97	117	88	30	20	70
63	1 ¼	16	158 400 060	25	0	0,527	114	144	104	35	20	81
63	1 ½	16	158 400 061	25	0	0,538	114	144	104	35	20	81
63	2	16	158 400 062	20	0	0,562	114	144	104	35	24	85
63	2 ½	16	158 400 063	15	0	0,587	114	144	104	35	28	89
75	2 ½	16	158 400 064	12	0	0,950	135	180	133	41	28	101
75	3	16	158 400 065	10	0	0,959	135	180	133	41	30	104
90	3	16	158 400 066	7	0	1,512	161	207	150	44	30	116
90	4	16	158 400 067	7	0	1,598	161	207	150	44	36	122
110	3	16	158 400 068	4	0	2,204	185	242	175	53	30	131
110	4	16	158 400 069	2	0	2,294	185	242	175	53	36	138

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>