




Geberit Preda urinal med integrert styring, batteridrift



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drift med automatisk, vannsparende skyl
- For Geberit innbyggingselementer for urinal med eller for integrert styring

Egenskaper

- Infrarød brukerregistrering med fotsensor
- Uten spylekant
- Lett å vedlikeholde og rengjøre
- Urinalstyring kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Dusjhode kan skiftes ut forfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlås kan skiftes ut ovenfra, uten å ta av toalettskålen
- Vannlåsholder kan justeres i høyden verktøyfritt
- Rengjøring av spillvannsystemet uten å ta av toalettskålen
- Justerbar vannsparende hybridmodus
- Justerbar spyletid
- Manuelt justerbar spyletid
- Justerbar intervallskyll
- Dynamisk innstilling av spyletid
- Justerbar forskyll
- Strømforsyning ved hjelp av batteri
- Advarsel ved svakt batteri
- Ventilstengefunksjon ved tomt batteri
- Funksjoner kan justeres og hentes med Geberit Service-Handy
- Innstilling og betjening med mobile enheter via Bluetooth®-grensesnitt
- Kompatibelt med Geberit Control-appen
- Kan kobles opp til nettverk med ledning ved hjelp av Geberit-gateway via GEBUS-omformer
- Kan kobles opp til nettverk trådløst med Geberit-gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Spyleutløser kan deaktiveres
- Spylemengde kan reduseres ved hjelp av spyletid til 0,5 l per skyl
- skyl av urinalskålen med 0,5 l per skyl sikret, i samsvar med EN 13407

- Armaturgruppe II i henhold til DIN 4109

Tekniske data

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Levetid medfølgende batteri	2 år
Kapslingsgrad	IP45
Driftsspenning	3 V DC
Inngangsstrøm	< 0.5 W
Inngangsstrøm standby	< 0.1 W
Strømningstrykk	1-8 bar
Maksimalt prøvetrykk vann	16 bar
Maksimal vanntemperatur	30 °C
Liten spylemengde innstillingsområde	0.5 l
Gjennomstrømning ved 1 bar med gjennomstrømningsbegrenser	0.18 l/s
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.22 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	1 bar
Intervallspyling innstillingsområde	1-168 h
Intervallspyling fabrikkinnstilling	24 h
Intervallspyletid innstillingsområde	3-180 s
Intervallspyletid fabrikkinnstilling	5 s
Oppholdstid innstillingsområde	3-15 s
Oppholdstid fabrikkinnstilling	7 s
Spyletid innstillingsområde	1-15 s
Spyletid fabrikkinnstilling	7 s

Leveringsomfang

- Urinalstyring med magnetventil
- Batterirom
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Monteringsmateriell
- Urinalvannlås med sugefunksjon
- Avløpssil
- Avløpsgarnityr
- Innløpsgarnityr
- Trykkreduksjon

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	Innløp	Målobjekt
116.073.00.1	6110304	Hvit	31 cm	69.5 cm	37 cm	Bak	Nei

Tilbehør

- Geberit sifonadapter for Preda, Selva og Tamina urinaler
- Geberit hybridvannlåser for urinaler
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



-
- For montering og demontering av urinalstyringen uten å ta av skålen må urinalhøyden minst være 55 cm over det ferdige gulvet