



MULTIMASTER MM 700 Max

Oscillerer – MM 700

Vårt beste Multiverktøy for raskt arbeidsforløp ved bygging og oppussing med bimetallsagblad for tre, metall og plast.

Bestillingsnummer: 7 229 68 63 00 0

Fordelene med FEIN

- › Antivibrasjonssystem: kontinuerlig sikkert og komfortabelt arbeid takket være lite vibrasjoner og fremragende støydempning.
- › StarlockMax-verktøyfeste: bedre arbeidsforløp og presisjon takket være 100 % tapsfri kraftoverføring.
- › QuickIN: verktøybytte på under 3 sekunder med det patenterte, verktøyfrie hurtigspennsystemet fra FEIN.
- › Takket være StarlockMax-verktøyfestet kan du bruke rundt 180 ulike tilbehørsdeler fra FEIN med utførelsene Starlock, StarlockPlus og StarlockMax.
- › 450 W FEIN-høyeffektsmotor: sikret mot overbelastning og driftsslitasje med høy kobberandel for raskere skjærehastighet og arbeidsforløp.
- › Turtallsgenerator: konstant turtall selv under belastning og trinnløs elektronisk turtallsregulering.
- › Metalldrivverk: høy belastningsevne og maksimal levetid, ettersom alle komponentene i drivverket består av metall.
- › Mekanisk kobling: for stasjonær drift i bord-/ borestativholderen eller for fester av dybdeanlegget.
- › Industrikabel: stor aksjonsradius med 5 meter lang fintrådet gummikabel i industrikvalitet.
- › Elektronisk verneutkobling – beskyttelse for brukeren f.eks. hvis sagbladet setter seg fast.
- › Godt rustet for enhver bruk. Mobilt arbeid med L-BOXX-systemet.

Leveranse

- ✓ 1 universalsagblad E-Cut (44 mm)
- ✓ 1 kunststoff-verktøykoffert (L-Boxx 136)

Utstyr

- ✓ Mekanisk grensesnitt



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Opptatt effekt	450 W
Avgitt effekt	250 W
Svingninger	10 000 - 19 500 1/min
Verktøyfeste	StarlockMax
Verktøybytte	QuickIN
Vinkelutslag	2 x 2,0°
Kabel med støpsel	5 m
Vekt iht. EPTA	1,60 kg

VIBRASJONS- OG STØYVERDIER

Lydtrykknivå LpA	85 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KpA	3 dB
Lydeffektnivå LWA	96 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KWA	3 dB
Maks Lydtrykk LpCpeak	97 dB
Måleusikkerhet for måleverdien KpCpeak	3 dB



Brukseksempel

