


GLAVA DYTTESTRIMMEL I POSE

Hendig forbrukerpakning som inneholder 2 stk. ruller a 25 x 60 x 18000 mm med Glava Dyttestrimmel, samt en praktisk dyttespak. Leveres i kartonger med 10 poser. Kartongen er samtidig et eksponeringsvennlig salgsdisplay.

Glava Dyttestrimmel brukes til tetting rundt vinduer, dører og smale åpninger. Produktet er meget fleksibelt og har gode egenskaper for brann-, lyd- og varmeisolering.

Glava Dyttestrimmel kan benyttes til branntetting av fuger der dør- og/eller vindusprodusent beskriver dytting med ubrennbar mineralull.



Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.

| Dimensjon/ beskrivelse | INNHOLD PR. PAKKE | | | NOBB-nr | Varenr |
|------------------------|-------------------|--------|----------------|----------|--------|
| | stk | m | m ³ | | |
| 25 x 60 x 18000 mm | 20 | 360.00 | 0.30 | 50733794 | 400021 |

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullstrimmel til isolering rundt dører og vinduer samt tetting av smale fuger

Anvendes i tørre konstruksjoner

Kappes med kniv

En hendig bærepose som inneholder 2 ruller à 18 meter, samt en egen dyttespak

Bæreposen levers i kartong med 10 poser i kartongen.

Glava Dyttestrimmel kan benyttes til branntetting av fuger der dør- og /eller vindusprodusent beskriver dytting med ubrennbar mineralull.

Sjekk alltid produsentens monteringsanvisning.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ingen kapillærsugende egenskaper

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke

GLAVAs kvalitetssystem tilfredsstillter kravene i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS. Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet: 0,034 W/mK

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroclass A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA har også utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi.

TEKNISK SERVICE

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Produsent/ leverandør: | GLAVA AS |
| Organisasjonsnr: | NO 912 008 754 MVA |
| Postadresse: | Postboks 2006, 1801 Askim |
| Telefon: | +47 69 81 84 00 |
| Faks: | +47 69 81 84 78 |
| E- post: | post@glava.no |
| Internett: | glava.no |