




Skruklammer

Bruksområde

Syrefast skruklammer er et todelt klammer (formontert på den ene siden) med M8 eller M10 anslutningsmutter, for installasjoner av rørsystemer i alle typer bygninger. Konstruert for tak, gulv og vegginstallasjoner.

Materiale

Stål, syrefast

Merk

Dimensjonene 5" og 6" er ikke RAL-merket

Godkjennelse

Dette produktet har blitt tildelt RAL kvalitetsmerke "Pipe Support" og er gjenstand for løpende ekstern overvåking etter RAL GZ-655

Montering

Klammeret er formontert på den ene siden. Klammerskruen på den åpne siden har påmontert en plastskive for å hindre at skruen utilsiktet faller ut.

Tekniske data

Dimensjonsområde	Maks tillatt last/ uttrekk	Tiltrekkingsmoment [Nm]
13 mm - 73 mm	1,0 kN	2
75 mm - 169 mm	2,5 kN	2

Nom.dia. [DN]	Dim.omr. [mm]	Ansl. mutter [mm]	Materiale b x t [mm]	Vekt [kg]	Ant/pk [stk]	Varenr
	13-18	M8	20 x 1,5	0,04	100	3445643
1/2"	19-22	M8	20 x 1,5	0,05	100	3445646
3/4"	27-30	M8	20 x 1,5	0,05	100	3445649
1"	32-36	M8	20 x 1,5	0,05	100	3445653
1 1/4"	40-44	M8	20 x 1,5	0,06	50	3445656
1 1/2"	48-54	M8	20 x 1,5	0,07	50	3445659
2"	60-65	M8	20 x 1,5	0,08	50	3445663
	68-73	M8	20 x 1,5	0,09	25	3445666
2 1/2"	75-80	M10	20 x 2,0	0,15	25	3445669
3"	85-89	M10	20 x 2,0	0,16	25	3445673
	102-108	M10	20 x 2,0	0,19	25	3445676
4"	110-115	M10	20 x 2,0	0,20	25	3445679
5"	129-140	M10	25 x 2,5	0,26	25	3445682
6"	159-169	M10	25 x 2,5	0,31	25	3445683