

Spikplugg

Funktion: Spikpluggen har en solid nylonplugg med förmonterad spik. Spiken är kamgängad och har bitsspår. Den är därför mycket enkel att demontera efter montage. Spikpluggen är avsedd för montage i massiva material som betong och sten. Spikpluggen finns med två olika typer av plugg. Typ A med försänkt plugg och typ B med krage.

Spårtyp/bits: Pozidrive 2 och 3.

Material: Plugg av nylon och spik av stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på spikpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in spikpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Slå därefter in spiken med en hammare.

Typ A



Typ B



Dim. mm	Typ	Bits	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	Ca vikt kg/100	FÖRPACKNING		
						Art. nr	Antal	ML
5 x 30	B	2	10	5	0,28	335030	100	16
5 x 40	B	2	20	5	0,32	335140	100	12
5 x 50	B	2	30	5	0,37	335050	100	12
6 x 40	B	2	15	6	0,43	336140	100	12
5 x 40	A	2	20	5	0,32	335240	100	12
5 x 50	A	2	30	5	0,35	335250	100	12
6 x 50	A	2	25	6	0,50	336050	100	12
6 x 60	A	2	35	6	0,56	336060	100	12
6 x 80	A	2	55	6	0,74	336080	100	12
6 x 100	A	2	75	6	0,94	3360100	100	8
8 x 60	A	3	20	8	1,00	338060	50	12
8 x 80	A	3	40	8	1,28	338080	50	8
8 x 100	A	3	60	8	1,58	3380100	50	8
8 x 120	A	3	80	8	1,84	3380120	50	8
8 x 140	A	3	100	8	2,14	3380140	50	12