

Jackopor® Plank 150

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Jackopor® Plank en formstøpt skrufast EPS.

Bruksområde

Forskaling og innfesting av dør og vindu i Thermomur®.

Farge

Hvit.

Overflatebehandling

Ingen.

Tilbehørsprodukter

Ingen.

Tekniske data

Montering/utførelse

Innfesting av produktet ihht. anbefalinger i vår Festemiddelguide. Begge festemidler nevnt i vår Festemiddelguide er testet og har en uttrekkskapasitet på 100kg.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskilder og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet under håndtering, da platene lett kan brette.

HMS-referanser

Se HMS datablad angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: BEWI er medlem av materialretur.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontroll-

organer: SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning nr. 2156.

Europeisk standard: Det er utstedt ETA for Thermomur 350 Super.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater,

bransjenormer etc: Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.

