

FDV-001

Produkt: Smartfinér

Anvendelsesområde	
Betegnelse	Videreforedlet trefiberplater til innvendig bruk i tørre rom med pålimt finér
Montering	Se monteringsanvisning
Skruer	Smartpanel skruer: nobb 51261034 (35mm), 48062185 (25mm)
Kramper	Kramper lengde 35 mm, med rygg minimum 10mm
Avstand fester	20 cm
Lim	Klikklåsen skal limes med vinterlim, limstreng i tykkelse med en "Fyrstikk"
Leverandør	
Navn	SMARTPANEL AS
Adresse	Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad
Telefon	69 92 19 20
Hjemmeside	http://www.smartpanel.no
E-post	kundesenter.smartpanel@byggma.no
Produktbeskrivelse	
Betegnelse	Videreforedlet trefiberplater til innvendig bruk i tørre rom med pålimt finér
Overflate	Finer i ulike tresorter, og behandlinger.
Renhold	Rengjøres med en fuktig klut og mildt såpevann
Rengjøringsfrekvens	Ved behov
Avgassing	Ingen skadelige avgasser til innemiljøet
Merknader	
Akklimatisering	72 timer i ubrudd emballasje, i rommet de skal monteres
Lagring på bygg	Lagres tørt og i forpakning på plant underlag
Avfall	Sorteres som trevirke
Brannklassifisering	D-s1,d0
Emisjonsklasse	M2
Byggeplass miljø	Tørt bygg 30 til 60% RF, Temperatur 18 til 23 grader celsius
Klimaklasse innemiljø	Klimaklasse 1
Sertifiseringer	PEFC, CE

Opprettet: 08.03.2023



Endret: 07.03.2024

Leif Holmsted Kruse