

FDV-001

Produkt: Smartfinér

| Anvendelsesområde | |
|-----------------------|---|
| Betegnelse | Videreforedlet trefiberplater til innvendig bruk i tørre rom med pålimt finér |
| Montering | Se monteringsanvisning |
| Skruer | Smartpanel skruer: nobb 51261034 (35mm), 48062185 (25mm) |
| Kramper | Kramper lengde 35 mm, med rygg minimum 10mm |
| Avstand fester | 20 cm |
| Lim | Klikklåsen skal limes med vinterlim, limstreng i tykkelse med en "Fyrstikk" |
| Leverandør | |
| Navn | SMARTPANEL AS |
| Adresse | Habornveien 50, 1630 Gamle Fredrikstad |
| Telefon | 69 92 19 20 |
| Hjemmeside | http://www.smartpanel.no |
| E-post | kundesenter.smartpanel@byggma.no |
| Produktbeskrivelse | |
| Betegnelse | Videreforedlet trefiberplater til innvendig bruk i tørre rom med pålimt finér |
| Overflate | Finer i ulike tresorter, og behandlinger. |
| Renhold | Rengjøres med en fuktig klut og mildt såpevann |
| Rengjøringsfrekvens | Ved behov |
| Avgassing | Ingen skadelige avgasser til innemiljøet |
| Merknader | |
| Akklimatisering | 72 timer i ubrudd emballasje, i rommet de skal monteres |
| Lagring på bygg | Lagres tørt og i forpakning på plant underlag |
| Avfall | Sorteres som trevirke |
| Brannklassifisering | D-s1,d0 |
| Emisjonsklasse | M2 |
| Byggeplass miljø | Tørt bygg 30 til 60% RF, Temperatur 18 til 23 grader celsius |
| Klimaklasse innemiljø | Klimaklasse 1 |
| Sertifiseringer | PEFC, CE |

Opprettet: 08.03.2023



Endret: 07.03.2024

Leif Holmsted Kruse