



TEGERA® INFINITY 8815



For ytterligere informasjon

VÅRT TYNNESTE NITRILDYPPEDE, NIVÅ F

Fingerfølsom kuttbestandig hanske med høyeste kuttbeskyttelsesnivå F, egnet for presisjonsarbeid. Svært lett takket være 18 gg strikking med kuttbestandig CRF® Omni-teknologi. Håndflate dyppet i supermykt nitrilskum som gir utmerket grep på tørre overflater. Forsterket tommelskritt for lengre levetid. Pustende materialer for komfort hele dagen. Et bredt utvalg av størrelser betyr at alle finner en hanske som sitter perfekt. Hudvennlig med Derma-test og Oeko-Tex-sertifikat.

BETYDNING

- Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen
- God fingertuppfølelse
- Ekstra smidig
- Slitesterk
- Godt grep
- Ekstra behagelig

TILLEGGSEGENSKAPER

- Tåler kontaktvarme opptil 100°C
- Godkjent for mathåndtering
- Forsterkning mellom pekefinger og tommel
- Ekstremt tynn
- Supermyk



MOTVIRKER RISIKO FOR

Skjærreskader, Slipeskader, Blemmer, Skrubbsår, Kutt, Kontakt med urenheter

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Skjæringsrisikoområder, Tørre miljøer, Fuktige miljøer, Skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Monteringsarbeid, Bygningsarbeid, Snekkerarbeid, Verkstedsarbeid, Finmonteringsarbeid, Glassindustriarbeid, Maskinførerarbeid, Maskinoperatør, Metallarbeid, Papirindustriarbeid, Vedlikeholdsarbeid, Platearbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, Mining, Pulp and paper, Rubber and plastic, Glass, bricks, concrete, Metal fabrication, Machinery and equipment, MRO, Automotive, Transportation, Utilities, Building and construction, Logistics, Retail

TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

SPESIFIKASJON

TYPE Hansker med skjærebeskyttelse, Varmebeskyttende hansker

KATEGORI Cat. II

KOLLEKSJON Infinity

STRIKKEFASTHET (GG) 18

FØRMATERIALE CRF® Omni Technology, HPPE, Nylon, Spandex

LENGDE 220-270 mm

BEVEGELSEFRIHET 5

GREPDESIGN Gripemønster i foam

FARGE Svart

PAR PER: BUNT/ESKE 6/120

EMBALLASJETYPEN Flerpakning

IMPREGNERING Håndflate dyppet

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitrilskum

MANSJETTSTIL Strikket mansjett

MANSJETTMATERIALE Tekstil

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) Kuttmotstand nivå F

KUTTMOTSTAND (EN ISO 13997) TDM: 31.2 N

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN HPPE (High performance polyethylene), Nylon, Wolfram-fibertråd, Elastan

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Nitril

SAMSVAR




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 4X43F



Contact heat rating valid for palm area only

EGENSKAPER



Skjærebeskyttelse

STØRRELSE	ART. NR.	EAN
6	8815-6	7340118370965
7	8815-7	7340118371054
8	8815-8	7340118371146
9	8815-9	7340118371238
10	8815-10	7340118371320
11	8815-11	7340118371412
12	8815-12	7333506023871

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com