

Icopal Ventex MultiTape

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex MultiTape er en armert semifleksibel tape med akryllim med høy klebeevne. Leveres i flere ulike bredder med og uten splitt på avrivningsfolien. Fargen er transparent hvit med sort logo.

Bruksområde og -betingelser

Ventex MultiTape benyttes til forsegling av skjøter og overganger i vindsperre- og dampsperrsjikt. Tapen har tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, vindsperreduk av polypropylen, polyetylenfolie (dampsperre), og lakkert metall.

Underlaget skal være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det må ikke være strekk i klebeflaten etter montering

Monteringstemperatur: Kleber ned til -10 °C, men best resultat oppnås ved > +5 °C.

Brukstemperatur: -40 til +50 °C.

Tåler UV-stråling opptil 6 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.
Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

Lagring

Produktet lagres best tørt og ved 15-25 °C ved 40-60% RF.

Avfallsbehandling:

Sluttproduktene skal sorteres som plast og restavfall på byggeplass og ved avhending.
Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1712|0007|6000|----

EAL: 17 02 03

- Multifunksjonell akryltape
- Armert
- Semi-elastisk