

REDAIR LINK PLATE

PRODUKT

REDAir LINK plate er en hard, høykomprimert isolasjonsplate laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.

ANVENDELSE

REDAir LINK plate leveres i formatet 1200 x 1500 mm i tykkelsen 48 mm og som precut-plater tilpasset isolasjonstykkelsene i REDAir FLEX.



Les mer om [REDAir LINK - Montering for vinduer](#)

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Standard	Beskrivelse
Densitet	EN 1602	475 kg/m ³
Bøystyrke	EN 12089	7 N/mm ²
Vannabsorpsjon	EN 1609	Max. 0.2 kg/m ²
Varmeledningsevne Lambda 90/90	EN 12667 ISO 12491	Tvers av fiber max. 59mW/mK
Euroklasse	EN 13501-1	B-s1,d0

VEKT

48 mm REDAir LINK plate 1500x1200 ca. 41.0 kg/stk.

Dimensjoner (pall)

Type	Dimensjoner (mm)	Stk pr pall	m ² pr pall	m3 pr. pall	NOBB nr
REDAIR LINK plate 48-8	1500 x 1200 x 48	8	14,4	0,94	48149583
REDAIR LINK plate 48-2	1500 x 1200 x 48	2	3,6	0,41	48149598

Dimensjoner (pakker)

Type	Dimensjoner (mm)
REDAir LINK plate, prosjektspesifikke dimensjoner	3000 x 48 x 100/350

EMBALLERING

REDAir LINK plate leveres pakket på paller.