

FDV dokument - URSA Isolasjon

Dato:	
Prosjekt:	Gnr./Bnr.:
Seksjon:	Tegning nr.:
Etasje:	Rom:
Ansvarlig utførende:	
Adresse:	Postnr./sted:
Org.nr.:	

Produkter:

URSA isolasjon: ☐ Plate A35 ☐ Stålstender plate A35 ☐ Plate A37 ☐ Rull A37

Tykkelse i cm: ☐ 5 ☐ 7 ☐ 10 ☐ 15 ☐ 20

For ytterlige dimensjoner, se teknisk informasjonsblad

Produktbeskrivelse

Plate for lyd-, brann- og varmeisolasjon, av mineralull, med de høyeste akustiske parametre.

Ubrennbart materiale, lyd - absorberende, dampgjennomtrengelig, komprimert, motstandsdyktig mot mugg og sopp, av elastiske fibre

Anvisninger for drift og vedlikehold

Håndtering:

Ved utpakking av isolasjonen skal pakkene åpnes på et fast og rent underlag på bruksområdet umiddelbart før bruk. Emballasjen åpnes på langsiden med en skarp kniv. Det anbefales å bruke hansker for å unngå eventuelle hudirritasjoner. I tillegg kan det også ved behov brukes langermet arbeidstøy, støvmaske, beskyttelsesbriller og caps.

Tilskjæring:

Når isolasjonen må tilpasses, benytt en storbladet kniv for å minimere støvavgivelsen.

Kapp isolasjonen med 5-10 mm overmål.

Vedlikehold:

Produktet ligger i bygningskonstruksjonen og er dekt, så ingen tiltak er nødvendig

Egenskaper ved brannpåvirkning:

Egenskap ved brannpåvirkning er klassifisert som (Euroclass) A1 i henhold til NS-EN 13501-1.

Behandlingsmåte for avfall:

Ikke klassifisert som farlig avfall i henhold til NS 9431 og kan derfor deponeres til alle godkjente deponi.

Produsent:

URSA Polska Sp. z o.o
Ul Armii Kraowej 12
PL 42-520 Dabrowa Gornicza
Polen

VEST/NORD NORGE
Tlf: +45 96 31 28 00
bmc@bmc-danmark.dk



BMC
www.bmc-norge.no

ØST NORGE
Tlf: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no