

DDF AS**1310****Innerdør Form malt massiv****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet er 40 mm tykt.

Ramtre på sider og topp er 125 mm, og i bunn 190 mm.

Ramtre er splittet og lamelllimt furu, med 3,2 trefiberplate flatsider. Fylling i 16 mm MDF.

Døren lagerføres med klart og frostet 4 mm herdet glass

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no.

Standard størrelser:

Tette dører: 7-9x19-21, 10x20-21

Glassdører: 8-10x20-21

Dimensjon: Doble dører: M15, 17x20-21

Farge: NCS S 0502-Y

Overflatebehandling: Malt med vannbasert maling. Glans +/-30.

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behov strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.

Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

5 års garanti på funksjon, beslag og maling

Fuktbestandighet

Anbefalte max/min. Temperatur og luftfuktighet:

Kald side: 18 grader C, luftfuktighet: 50 %

Varm side: 23 grader C, luftfuktighet: 30 %

Renholdsvennlighet

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Øvrige opplysninger



FDV-DOKUMENTASJON

mars 2019

DDF AS

1310

Innerdør Form malt massiv

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	DDF AS
Postadresse	Lerpeveien 19
Postnr. og poststed	3036 Drammen
Telefon	32 20 81 60
E-post	post@ddf.no
Internett	www.ddf.no