

Treskrue senkhode. Syrefast A4

Bruksområde


ESSVE Treskrue med et fiberskjær er beregnet for de fleste monteringer i sponplater, tre, plast, plugg mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av syrefast stål for meget utsatte miljøer. Den har TX-feste/bits. Skruen har et fiberskjær. Dette innebærer et veldig

lavt innskruiingsmoment i hardere trematerialer som reduserer sprekke dannelse. Hodet er utstyrt med seks skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett overflate. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.

Anbefalt turtall: 1100-2500/min



Tre



Platemateriale

Tekniske data

Materiale	Syrefast stål SAE316, A4, vokset
Korrosivitetsklasse	C5
Bruddgrenseverdi, f_{uk}	Min 500 Mpa
Strekkgrenseverdi, f_{yk}	Min 250-300 Mpa

Treskrue senkhode, Syrefast stål A4



ESSBOX forpakninger, syrefast A4

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp.	Forp/ kartong
119120	46253003	5,0x50	10,0	30,0	TX25	203	200	8
119122	46253018	5,0x60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
119124	46253022	5,0x70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
119126	46253037	5,0x80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
119128	46253041	5,0x90	10,0	60,0	TX25	203	100	8
119130	46253056	5,0x100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
119132	46253060	6,0x60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
119134	46253086	6,0x70	12,0	42,0	TX30	203	100	8
119136	46253094	6,0x80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
119138	46253105	6,0x90	12,0	60,0	TX30	203	100	8
119140	46253113	6,0x100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
119142	46253124	6,0x110	12,0	60,0	TX30	204	100	6
119144	46253132	6,0x120	12,0	68,0	TX30	204	100	6

TX bits 1/4" sekskantfeste

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp.	Forp/ kartong
9996007	44931252	25	TX25	102	50	24
9996009	44931263	25	TX30	102	50	24

