

## AVSLUTNINGSLIST FOR INNSPARKLING

### PRODUKTBEKRIVELSE

KS avslutningslist benyttes som avslutning på gipsplaten, eks. ekspansjonsfuger, teleskopløsninger. For 1-lag gipsplater. Profilen sparkles inn. Kun til innendørs bruk.

Profilene er produsert etter standard EN 14195.

CE-merket ifølge EN 14195: 2005

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene skal lagres innendørs og tørt.



### SPESIFIKASJON KS 13

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	FLENS TOLERANSE	BREDDE TOLERANSE
KS 13	0,5	13	2450	0,174	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm
KS 13	0,5	13	3000	0,174	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VERDI	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	NPD	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX52D	
Overflate - Zink Fe	90	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	

