

EAN: 6414150101892  
 NRF: 4203755  
[static.oras.com/9360FZ](http://static.oras.com/9360FZ)



Electra 93- serien gir deg et rent, klassisk design med runde former som passer til enhver installasjon.

#### Nøkkelfunksjoner

Strålesamler som kan vinkles +/- 10° for mer fleksibel installasjon.

Den nyeste sensor teknologien for bedre bedre funksjon og komfort, med Bluetooth teknologi for enkel justering.

Skåldesperre

Temperaturmåling

Batteri følger med, samt kabel for tilkobling til strøm

- Servant
- Public, Industri, Housing
- Berøringsfri, Batteridrevet, Separat omformer, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Fast tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Justerbar vannstråle
- Temperaturreguleringshendel
- Justerbar varmtvannsbegrenser (ettermonterbar)
- Mixing valve, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Advanced PSD sensor, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	<b>0.09 l/s</b>
Trykktap (0.1 l/s)	<b>240 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>100 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>124 mm</b>
Tilbakeslagssikring (EN1717)	<b>EB</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Etterrenningstid	<b>3 s (1-20 s)</b>
Automatisk spyling	<b>off (off/1-120 h)</b>
Automatisk spyling periode	<b>30 s (1-1800 s)</b>
Funksjonstid	<b>2 min (1 - 1800 s)</b>

### Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	<b>9 V</b>
Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
Bluetooth versjon	<b>5.x (D060576)</b>

### Bestemmelser

EU Directive	<b>C € 2014/53/EU , 2011/65/EU</b>
EN Standard	<b>EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>



