

RIFLET SPIKER, HGC

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Riflet spiker har HGC-overflatebehandling (C3). Spikeren er utviklet for de fleste typer snekkerarbeid både innendørs og utendørs.



Tre

BESKRIVELSE

HGC-behandlet spiker må, på samme måte som varmforsinket spiker, overmales med maling som ikke slipper gjennom vann kort tid etter montering for å unngå sinkavrenning på for eksempel fasader.

ESSVE Riflet spiker oppfyller CE-kravene i henhold til EN 14592.

ESSVE Riflet spiker er registrert i BASTA-systemet og oppfyller vurderingsnivå ALFA. Se BASTAonline.se for gjeldende registreringsstatus.

MONTERINGSANVISNING

Overmaling skal utføres for å unngå sinkavrenninger.

Spesifikasjon

Overflatebehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosjonsklasse	C3
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Forpakning	Innhold	CE
772001	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	ESSBOX 304	995 STK	✓
772002	2,3 mm	60 mm	5,75 mm	Bøtte BU4	2500 STK	✓
772004	2,5 mm	65 mm	6 mm	ESSBOX 304	750 STK	✓
772016	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	ESSBOX 204	350 STK	✓
772005	2,8 mm	75 mm	6,8 mm	Bøtte BU4	1300 STK	✓
772007	3,4 mm	90 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	335 STK	✓
772008	3,4 mm	95 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 STK	✓
772010	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	ESSBOX 304	300 STK	✓
772009	3,4 mm	100 mm	7,8 mm	Bøtte BU4	700 STK	✓
772013	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	155 STK	✓
772011	4,3 mm	125 mm	9,5 mm	Bøtte BU4	375 STK	✓