

Permatex Kjemisk Metall - 4 minutter

Bruksområder:

Reparasjon av lekkasjer i bensintanker, radiatorer, vannledninger, avløp, bunnpanner mm.

- Reparerer aluminium, messing, kobber, stål og støpejern.
- Motstår konstant trykk opp til 234Bar.
- Tåler temperaturer fra - 40 °C til + 176 °C, kontinuerlig.

PermaPoxy Kjemisk Metall er en 2-komponentmasse som blir hard som stål i løpet av 60 minutter. Den har konsistens som modellleire og reparerer/tetter det meste som f.eks. avløp, bunnpanner og vannledninger mm.

Bruksanvisning:

1. Sørg for at kontaktflatene er rene og tørre.
2. Flatene rubbes lett med slipepapir.
3. Skjær av ønsket mengde. Bruk beskyttelseshansker og kna massen godt sammen i max. 2 min. eller til massen har en jevn farge.
4. Påfør massen ved å presse godt inn i sprekken eller hullet. Ved tetting av fuktige flater eller flater som lekker, arbeides massen kraftig inn i materialet og holdes på plass under press til herding har startet. Bruk ikke hendene for å holde massen på plass, da det utvikles varme under herding. Om en glatt flate er ønskelig, gni forsiktig over med en fuktig klut før herding.
5. Massen herder på 5-10 minutter i romtemperatur og den kan bearbeides etter 1 time. Fullt gjennomherdet etter 16 timer i romtemperatur.
6. Vask hendene grundig etter bruk. Lavere temperaturer kan kreve lengre herdetid.

Innhold: 56 gr

For mer inngående info:
se HMS datablad og/eller teknisk datablad

Art.nr: 843091
NOBBnr: 42500685
EPDnr: 1983139
EANnr: 5060193090313



AUTO CARE
International a.s
Lindebergvn 12, 2016 Frogner
Tlf: 63 86 82 00, Faks: 63 86 82 01