


Geberit Mapress Kobber overgangsstykke med utvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art. nr. | NRF nr. | DN | d, \varnothing | R | L | H |
|----------|---------|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 61701 | 5052586 | 10 | 12 mm | 3/8 " | 3.2 cm | 1.5 cm |
| 61745 | 5052587 | 10 / 15 | 12 mm | 1/2 " | 3.6 cm | 1.9 cm |
| 61702 | 5052589 | 12 / 10 | 15 mm | 3/8 " | 3.3 cm | 1.3 cm |
| 61703 | 5052593 | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 " | 3.6 cm | 1.6 cm |
| 61714 | 5052594 | 12 / 20 | 15 mm | 3/4 " | 3.8 cm | 1.8 cm |
| 61704 | 5052596 | 15 | 18 mm | 1/2 " | 3.7 cm | 1.7 cm |
| 61705 | 5052599 | 15 / 20 | 18 mm | 3/4 " | 3.8 cm | 1.8 cm |
| 61715 | 5052601 | 20 / 15 | 22 mm | 1/2 " | 3.8 cm | 1.7 cm |
| 61707 | 5052603 | 20 | 22 mm | 3/4 " | 3.9 cm | 1.8 cm |
| 61716 | 5052604 | 20 / 25 | 22 mm | 1 " | 4.1 cm | 2 cm |
| 61717 | 5052605 | 25 / 20 | 28 mm | 3/4 " | 4.2 cm | 1.9 cm |
| 61708 | 5052606 | 25 | 28 mm | 1 " | 4.3 cm | 2 cm |
| 61718 | 5052607 | 25 / 32 | 28 mm | 1 1/4 " | 4.4 cm | 2.1 cm |
| 61719 | 5052608 | 32 / 25 | 35 mm | 1 " | 4.8 cm | 2.2 cm |
| 61709 | 5052609 | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 4.9 cm | 2.3 cm |
| 61721 | 5052611 | 40 / 32 | 42 mm | 1 1/4 " | 5.8 cm | 2.8 cm |
| 61710 | 5052613 | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 5.8 cm | 2.8 cm |
| 61711 | 5052616 | 50 | 54 mm | 2 " | 6.3 cm | 2.8 cm |
| 61732 | 5052617 | 65 | 76.1 mm | 2 1/2 " | 10.1 cm | 4.8 cm |
| 61733 | 5052618 | 65 / 80 | 76.1 mm | 3 " | 10.6 cm | 5.3 cm |
| 61734 | 5052619 | 80 | 88.9 mm | 3 " | 11 cm | 5 cm |