



RS Rotasjonsskrape

Dette innovative rotasjonsskrapeverktøyet er designet for universal skraping av rørender og midtseksjoner.

Egnet for skraping av PE80, PE100, PEX og PP rør.

Egenskaper og Fordeler:

Fjærbelastet kniv: Skrapekvaliteten er uahengig av rørovalitet og toleranse

Bevegelig kniv: For å kompensere formen på kveilrør

Optimalisert skrapegeometri: Definert skrapetykkelse med skrape overlapping

Et verktøy pr. dimensjon: Minimalisert rotasjonsradius for skraping i trange områder

Skrapelengde: Ingen begrensing for skrapelengde

Føringsruller: 3 punktstyring for dimensjons optimalisert skrapefremdrift

Tidsbesparende: Verktøyet er alltid klart til bruk, det kan benyttes til neste skraping uten å sette kniven

tilbake til et utgangspunkt

Dine fordeler:

Tidsbesparende, høyeste repeterbarhet og skrapekvalitet med den minste rotasjonsradiusen.

Ingen brukerfeil er mulig ved rørdimensjonsskifte

Inkludert:

1 stk. RS Rotasjonsskrape, Transportboks, Brukerveiledning og Reservedelsliste.

d	Article	Kode	SP	Vekt
(mm)				(kg)
40	RS 40	790 136 001	1	1,310
50	RS 50	790 136 002	1	1,310
63	RS 63	790 136 003	1	1,310
75	RS 75	790 136 004	1	1,540
90	RS 90	790 136 005	1	1,540
110	RS 110	790 136 006	1	1,540
125	RS 125	790 136 007	1	1,730
140	RS 140	790 136 008	1	1,730
160	RS 160	790 136 009	1	1,730
180	RS 180	790 136 010	1	2,030
200	RS 200	790 136 011	1	2,030
225	RS 225	790 136 012	1	2,030
250	RS 250	790 136 013	1	2,440
280	RS 280	790 136 014	1	2,440
315	RS 315	790 136 015	1	2,440

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>