

Ytelseserklæring (DoP)

Nr. 2000 - CPR - 001



1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
GLAVA®Dampsperre
2. Type-, parti eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr.4:
Se produktmerking/etikett
3. Produsentens tilsiktede bruksområde for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Dampsperre for bruk i byggverk
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten ihht artikkel 11 nr.5:

Trioplast AB
Box 143
SE-333 23 Smålandsstenar
Sverige

Telefon: + 46 37134510
E-post: info.smt@trioplast.com
Web: www.trioplast.com
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2 (om relevant)
Ikke relevant (Se punkt 4)
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
EN 13984: 2013
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut(1002) har utført innledende typeprøving og fastsettelse av produktegenskapene
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk vurdering for:
Ikke relevant
9. Angitt ytelse
Alle vesentlige egenskaper i tabellen listet opp i tabellen nedenfor er bestemte for den beregnede anvendelse i følge den harmoniserte standarden EN 13984:2013

Vesentlige egenskaper		Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Tykkelse 0,15 mm			
Egenskaper ved brannpåvirkning, <i>RtF</i>	Euroklasse	F	EN 13501-1
Vanntetthet		Tett ved 2 kPa i 24 timer	EN 1928
Avgivelse av farlige stoffer mot innendørs omgivelser		Ingen farlige stoffer	
Vanndampmotstand	Sd-verdi	> 78 m	EN 1931
Motstand mot slag		NPD*	EN 12691
Skjærstyrke i skjøt		NPD*	EN12317-2
Strekstyrke/bruddstyrke		22 Mpa/15 mm	EN 12311-2/
Bruddforlengelse	%	> 500	NS-EN ISO 527-3
Rivestyrke	N	60 N	12310-1
Holdbarhet mot varme, slitasje, aldring/forringelse	Mot aldring i % $\pm$	20 %	EN 1296/
			EN 1931
	Mot Alkali i %	$\leq$ 20%	EN 12311-2

* NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

Vesentlige egenskaper		Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Tykkelse 0,20 mm			
Egenskaper ved brannpåvirkning, <i>RtF</i>	Euroklasse	F	EN 13501-1
Vanntetthet		Tett ved 2 kPa i 24 timer	EN 1928
Avgivelse av farlige stoffer mot innendørs omgivelser		Ingen farlige stoffer	
Vanndampmotstand	Sd-verdi	> 78 m	EN 1931
Motstand mot slag		NPD*	EN 12691
Skjærstyrke i skjøt		NPD*	EN12317-2
Strekstyrke/bruddstyrke		22 Mpa/15 mm	EN 12311-2/
Bruddforlengelse	%	> 500	NS-EN ISO 527-3
Rivestyrke	N	60 N	12310-1
Holdbarhet mot varme, slitasje, aldring/forringelse	Mot aldring i % $\pm$	20 %	EN 1296/
			EN 1931
	Mot Alkali i %	$\leq$ 20%	EN 12311-2


* NPD = No Performance Determined (ingen ytelse angitt)

10. Ytelsen for varen angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Oslo, 12.03.2015


John A. Bakke
Teknisk sjef