

			Produktdatablad
	Teknisk AS Holmaveien 21 1339 Vøyenenga Norge Tlf: 67154200	LIM TIL BETONGKONUS (14 KG)	
			rev. 22.11.2019

Produktbeskrivelse:						
Spesialtilpasset lim for betongkonuser.						
Bruksområde:						
Liming av betongkonuser. Kan også brukes til liming av polystyren (isopor)						
Artikkelnr	Beskrivelse	NOBB			Vekt	Ant.pall
3603222	LIM TIL BETONGKONUS (14 KG)	56159914			14,0 kg	22
Montering:			Teknisk informasjon:			
Limet er klar til bruk. Det er ikke nødvendig å røre i limet før bruk. Dypp betongkonus ned i limet og press betongkonusen inn i hull samtidig som den roteres. Limet starter å herde etter 20-30 minutter. Unngå å la lokket være åpent i mer enn 10 minutter uten at det arbeides.			Limet får best vedheft ved montering over 0°C. Limet tåler frost ned til -15°C. Dersom det er frosset, varm opp sakte i romtemperatur og rør forsiktig. Limet har full styrke etter ca 28 dager, avhengig av temperatur i omgivelsene.			
Forbruk: Ca 350 betongkonuser per spann a 14 kg			Limet blir tyktflytende ved lave temperaturer, og svært lettflytende ved temperaturer over 50°C. Limet er ikke brannfarlig.			
			Limet har svært god resistens mot alkalier og en viss resistens mot fortynnede syrer. Limet har dårlig resistens mot ufortynnede syrer.			
			Limet er holdbart i spannet i årevis, så lenge lokket er skikkelig påsatt.			
CE Merking	Standard	Lagring	Sikkerhetsdatablad	Miljø		
Det foreligger ingen harmonisert Europeisk Standard for dette produktet, og har derfor ikke krav til CE-merking iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013	Ingen harmonisert standard	Oppbevares i temperatur over -15°C	JA – last ned fra www.nobb.no/nobbnr/56159914	Avfallskode 170107		