

## UTADSLÅENDE OG INNADSLÅENDE YTTERDØR

### PRODUKTFAKTA

Ytterdør med HDF-plate, beregnet til utvendig bruk, leveres etter følgende spesifikasjoner:

#### DØRBLADET

Dørbladet består av polystyren, aluminiumplater, HDF-plate inn- og utside, og har ramtre av furu. Dørbladet er 62mm. Utsiden er sporfrest eller glatt. Glatt innside.

#### **Dørblad med glass**

3-lags energiglass.

#### **Malte overflater**

Standard farger er

Hvit, NCS S0502-Y

Antrasittgrå, RAL7016

Sort, NCS S900-N, alle i halvmatt utførelse

#### **Karm**

Malt karm av furu, 42x115mm eller 42x92mm.

#### **Terskel**

25mm HC-godkjent terskel av lakkert eik med aluminium beslag.

#### **Beslag**

Låskasse: Assa 565 eller Assa 8765.

#### **Sluttstykke**

1889-11 eller justerbart ASSA 712 ZN.

#### **Hengsler**

Abloy 3248-110 TMKSS ZN.

Dører som er større enn standard må leveres med hengsler 110x36 KSS ZN.

#### **Sylinder**

Montert 1245-sylinder fkr matt eller sylinder 1296 C SEK fkr matt med bortesikring.

#### JUSTERING

##### **Hengsler**

Dørbladet har justerbare hengsler Abloy 3248-110 TMKSS ZN. Ved justering av hengsler kan dørbladet justeres i vertikal eller horisontal retning.

##### **Sluttstykke**

Justerbart sluttstykke ASSA 712 kan justeres ved å skru på justeringskruen med en skrutrekker.

## **BRUKSOMRÅDE**

Døren er beregnet til bruk som ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje.

### **Rengjøring**

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt vaskemiddel UTEN slipemiddel. Bruk ikke sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull eller lignende. Dette vil ødelegge overflaten. Bruk fuktig svamp eller vaskeklut til rengjøringen og tørk godt av etterpå.

Karm og listverk rengjøres på samme måte.

Det anbefales at dørene vokses minst én gang i året.

### **Vedlikehold**

På ferdig behandlede dører opprettholdes en pen overflate med vanlig rengjøring.

Se pkt over om rengjøring.

Døren monteres slik at den ikke kommer i direkte kontakt med vann. Dører i mørke farger bør ikke stå i direkte sollys, da dette kan medføre sprekkdannelser.

Hengslene smøres etter behov.

### **U-verdier**

YD tett: 0,8 – 0,9

YD m/halvt glass: 1,0 – 1,1

YD m/helt glass: 1,2

## **GARANTI**

5 års garanti mot fabrikkfeil på dører som er levert ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, og under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisning er fulgt.