



# FDV-DOKUMENTASJON

september 18

Icopal as

Takbelegg

1024

Takshingel

NOBB modulnr 11287679

FDV-m28833317

## 1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

Icopal Takshingel består av glassfiltstamme som er impregnert og belagt med SBS spesialasfalt.

I overflaten er det nedvalset farget skifer, som setter farge på produktet og beskytter asfalten mot aldring.

Kraftkleberen på shingelens forside sikrer effektiv nedklebing av shingeltungene. Plastfolien på shingelens bakside hindrer sammenklebing i pakkene.

### Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

## 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale?    NEI            JA            Hvis ja, firma: .....

### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Barnåler, blader og mindre forekomst av mosevekst fjernes med en stiv kost, f.eks. piasavakost (ikke stålborste). Større forekomster av mosevekst og grønske kan behandles med spesialmiddel mot dette, følg bruksanvisning fra leverandør. Alternativt kan 1 del Klorin blandes med 3-4 deler vann. Spray middelet på taket når det pent vær, og det er meldt oppholdsvær noen dager fremover. Når mosen er brutt ned (blitt brun), spyles overflaten med hageslange eller børstes forsiktig med stiv kost. Grønske vil forsvinne på sikt uten videre etterbehandling. Virkningens varighet er avhengig av stedlige forhold.

### Ettersyn/kontroll

Regelmessig ettersyn, minst to ganger pr. år. Utsatte steder som møne, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasje og sprekke-dannelser.

Unngå å gå på taket varme sommerdager. I sterk solvarme blir overflaten myk.

### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Eventuelle skader utbedres med en lapp av samme type takshingel limt til underlaget med Icopal Taklim (se leggeveiledning for Icopal takshingel). Større skader eller utskiftninger må utføres av taktekker. Takshingel må aldri males eller smøres.



# FDV-DOKUMENTASJON

september 18

Icopal as

Asfalt takbelegg, undertak

1024

Takshingel

NOBB varenr. 11287679

## 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

### Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Minimum 30 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges.

### Garanti

20 års produktgaranti

### Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt.

### Renholdsvennlighet

## 5. MILJØPÅVIRKNING

### Ressursutnyttelse

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

### Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

### Emisjon

## 6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

## 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype :Asfalt

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1619

### Øvrige opplysninger

## 8. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Icopal AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 911 671 549 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 55
<b>Postnr. og poststed</b>	1472 Fjellhamar
<b>Telefon</b>	67 97 90 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:kundeservice.no@bmigroup.com">kundeservice.no@bmigroup.com</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.icopal.no">www.icopal.no</a>

mcj / 6.30

R0/G102/B255

Erstatter datablad datert september 09



# FDV-DOKUMENTASJON

september 18