

# Icopal Ultra D

## Produktbeskrivelse

Icopal Ultra D er et asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Belegget er bygget opp med en stamme av glass, SBS asfalt og polypropylenfilt på over- og underside. SBS asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet. Glasstammen sikrer god dimensjonsstabilitet og gir et jevnt underlag.

Farge: sort med logotrykk og hjelpelinje.

## Bruksområde og -betingelser

Icopal Ultra D benyttes som underlagsbelegg på fast taktro i konstruksjoner som er luftet mellom isolasjonen og undertaket. Belegget er egnet som underlag for tekkinger av teknisk takstein, stålpanner, takshingel og metallplater.

Minste takvinkel er 6°. Bestemmes av primærtekkingens minste bruksvinkel.

Kan ligge utildekket i 3 måneder.

## Lagring

Produktet bør lagres stående

## Tilbehør

- Klemmestav av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot kubbing
- Rørmansjett med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer
- Pipemansjett for piper 70 cm x 70 cm
- Butyl tape som pakning i skjøter og mellom undertak og sløyfer
- PE Butylbånd for tetting mot gjennomføringer i undertaket
- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

## Avfallsbehandling

Icopal Ultra D skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 3491: 1621|0007|6000|\_ \_ \_ \_

EAL: 17 03 02

## Icopal Ultra D

### Tekniske spesifikasjoner

| Egenskaper                                                                            | Ytelse                                                   | Enhet             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Lengde                                                                                | 25                                                       | m                 |
| Bredde                                                                                | 1,2                                                      | m                 |
| Tykkelse                                                                              | 1                                                        | mm                |
| Vekt                                                                                  | 800                                                      | g/m <sup>2</sup>  |
| Egenskap ved brannpåvirkning                                                          | NPD**                                                    | -                 |
| Vanntetthet ved 2 kPa                                                                 | W1                                                       | -                 |
| Strekkestyrke L/T*<br>Forlengelse L/T*                                                | 520 / 300      ± 50/ 50<br>3/3                ±1 / 1     | N/50 mm<br>%      |
| Rivestyrke ved spikerstamme L/T*                                                      | 220 / 300      ± 40 / 40                                 | N                 |
| Kuldemykhet                                                                           | ≤ - 30                                                   | °C                |
| Holdbarhet ved aldring:<br>- Vanntetthet<br>- Strekkstyrke L/T*<br>- Forlengelse L/T* | W1<br>500 / 300      ± 50/ 50<br>2 / 2            ±1 / 1 | -<br>N/50 mm<br>% |
| Innhold av skadelige stoffer (anm.1)                                                  | Oppfyller kravet                                         | -                 |

\* L: langs T: tvers

\*\*NPD; ingen deklart egenskap

Anm. 1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3040. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1