

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYALOLJE KLEDNING

Produktbeskrivelse

Type

ROYALOLJE KLEDNING er en høykvalitets royalolje tilsatt sopphindrende midler for utendørs bruk.

Bruksområde

Transparent behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert trevirke (kledning og takbord). Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater (inkl terrassebord).

Forbehandling

Trevirket må være rengjort og tørt før påføring. Løse fibre, grått treverk og eventuelle harpiksutslag bør børstes/skrapes bort. Overflater med svertesopp og alger behandles med soppvask.

Påføringsinformasjon

Ved etterbehandling av tidligere royalimpregnert trevirke kan det være tilstrekkelig med ett strøk. På de mest værutsatte flatene kan en vurdere 2 strøk. Viktig at overflateolje strykes av. Pigmentert olje kan også blandes ut med upigmentert olje, slik at en reduserer pigmenteringen i behandlingen.

Egenskaper og fordeler

ROYALOLJE KLEDNING er en høykvalitets royalolje, med god inntrengning som også gir en vannavvisende flate. Den benyttes til vedlikehold av tidligere royalimpregnerte uhøvlede og høvlede flater som kledning og takbord. ROYALOLJE KLEDNING leveres i KLAR (RO-0), BRUN (RB-10), RØD (RR-20), OKER (RY-20), GRÅ (RG-25) og SETERSORT (RS-25). Den leveres i følgende emballasjer 0,75 ltr, 5 ltr, 10 ltr og 25 ltr.

Anmerkninger

ROYALOLJE KLEDNING røres godt om før/under bruk. Ulike batcher/spann blandes også før bruk, for å unngå fargeforskjell. Dekk også godt til alle flater som ikke skal behandles. La dekkningen gjerne ligge i 2 dager etter ferdig behandling. Risiko for selvantennelse (les avfallshåndtering).

Lagring/oppbevaring

Frostfritt, lukket og stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

RISIKO FOR SELVANTENNELSE. Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYALOLJE KLEDNING

Vedlikehold

Renhold

Nyoljete flater skal ikke vaskes før det er gått 2-3 uker (herdetid for produktet v/20 gr C)

Vask av behandlede flater

Det er normalt tilstrekkelig å rengjøre flaten med rent vann. Om en ønsker, kan en bruke et mildt vaskemiddel (eks husvask). En skal ikke bruke kjemiske vaskemidler eller fettløsende vaskemidler. Bruk vannslange til å skylle med, og børst med en myk vaskebørste. Rengjøring anbefales minimum 1 gang årlig. Anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler, da dette kan flise opp og fjerne pigmenter langt ned i treverket.

Overmaling

Fremtidig vedlikehold av royalimpregnert trevirke, anbefales utført med royalolje.

Reprasjon av skader

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført. Viktig at overflaten er rengjort og tørr, før ny vedlikeholds behandling.

Annet

NOBB nummer

Denne FDV dekker følgende NOBB nummer: 56320721, 56320736, 56320755, 56320766, 56320774, 56320785, 56320793, 56320812, 56320838, 56320857, 56320876, 56320880, 56320952, 56321016, 56321035, 56321054, 56321065, 56321092, 56321122, 56321156, 56321160, 56321175, 56321186 og 56321194.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerking som er anvist på emballasjen. Det er også utarbeidet sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på www.norskroyal.no

VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/f): 700gr/l (2010) Dette produktet inneholder: <500g/l VOC.

Forbrukerkontakt:

Norsk Royal As
4307 Sandnes
Tlf: 902 12 565
www.norskroyal.no

Utgitt dato: 02.desember 2019

Dette FDV-databladet erstatter alle tidligere utgaver

NORSK ROYAL AS anbefaler at man i tillegg til FDV også ser på Sikkerhetsdatablad for dette produktet.

ROYALOLJE KLEDNING

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Norsk Royal As beste kunnskap, basert på vår leverandør (Gjøco As) laboratorietestinger og praktiske erfaringer. Produktene regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene under forhold utenfor Norsk Royal As kontroll. Norsk Royal As kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Norsk Royal As forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukerne bør alltid konsultere Norsk Royal As for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dette dokumentet er kun utført med Norsk tekst som gjeldende.