

## DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



### VITA ANSLUTNINGSTELESKOP SYSTEM FALU VULK

**NRF 4516849 FP 71820 32 x 1¼" – 1½" ivg, vit**  
**NRF 4516859 FP 71830 40 x 1¼" – 1½" ivg, vit**  
**NRF 4515985 FP 71840 50 x 2" – ivg, vit**

Delar är tillverkade i PP. Packningen är fastvulkad och tillverkad i TPE.

#### *Användningsområde:*

Anslutningsteleskopen ingår i FaluVULK med vit packning, vilket är ett ICKE tygodkänt avloppssystem för synligt montage.

**EJ GODKÄND FÖR DOLT MONTAGE (gäller samtliga anslutningsteleskop)**

#### *Montering:*

Delarna har många användningsområden, så det är svårt att skriva en entydig beskrivning. Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät!

#### *Rengöring:*

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

**Faluplast**