ULEFOS ESCO ANBORINGSKLAMMER

ANBORINGSKLAMMER I STØPEJERN MED VENTIL FOR DUKTILE OG ETERNITT RØR

Serienr. 14-12

Produktbeskrivelse

Anboringsklammer for alle typer duktile rør, stål og eternittrør
Bøylen er laget av syrefast stål m/EPDM pakning og tilpasset hver enkelt rørdimensjon.
Leveres med Ulefos anboringsventil.
Kun kaldt vann. Kan ikke brukes på varmeanlegg

Teknisk data

Gjenge:	1 ¼" og 1½"
Bolt:	M20, A4, AISI 316
Mutter:	A4, AISI 316
Ventil:	Avsinkningsbestandig messing CW511
Pakning:	EPDM 3311677
Bånd:	60 x 1,5 mm, AISI 316
Gummibeskytter:	EPDM 43607
Overdel:	Duktilt med Ulefos anboringsventil Epoxybelegg i henhold til DIN 3476 og DIN 30677-2 Farge: Blå, RAL 5017. GSK standard: RAL - GZ 662 med epoxy

Anboringsklammer med A4 bøyle 1" x 1 ¼" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/Utv. Diam.	Vekt (kg)
3310478	100 x 1 ¼" R	(4) 114 - 132	4,10
3310479	150 x 1 ¼" R	(6) 168 - 192	4,70
3310481	200 x 1 ¼" R	(8) 219 - 250	5,30
3310482	250 x 1 ¼" R	(10)273 - 305	5,50
3310483	300 x 1 ¼" R	(12) 326 - 336	5,60
3310484	300 x 1 ¼" R	12) 352 - 366	5,60



Anboringsklammer, A4 bøyle 1 ¼" x 1 ½" m/ventil

NRF nr.	DN (mm)	Tommer/ Utv. Diam	Vekt (kg)
3310485	100 x 1 ½" R	(4") 114 - 132	4,10
3310486	150 x 1 ½" R	(6") 168 - 192	4,70
3310487	200 x 1 ½" R	(8") 219 - 250	5,30
3310488	250 x 1 ½" R	(10") 273 - 305	5,50
3310489	300 x 1 ½" R	(12") 326-336	5,60
3310491	300 x 1 ½" R	(12") 352-336	5,60

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.