

FDV-dokument: Comfit overgangsmuffe for fiberrør



Produkt	Comfit Union skjøtemuffe. Luft- og vanntett.
Produsent	Plas-fit, Israel
Anvendelse	For skjøting av fiberrør.

Tekniske data:

Dimensjoner	25mm, 32mm, 40mm og 50mm
Materiale	Polypropylen og nitril gummi.
Farge	Grå.
Densitet	0,915g/cm ³

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 380°C, ingen reell fare.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring Beskyttes mot solbestråling. Oppbevares fortrinnsvis innendørs, i forpakning.

Montering Røret grades i enden.
Mutter på muffe skrues ut, men skal ikke løses helt av.
Marker innstikks lengden på røret.
Røret føres inn til stoppekant.
Mutteren strammes.

Miljøpåvirkning

Service Ikke påkrevd.

Reservedeler Skadet produkt erstattes av nytt produkt.

Avfall Leveres gjenvinningsstasjon.

Sertifiseringer:



Industriplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

ahlsell

Ahlsell Norge AS
Postboks 184 Forus
4065 STAVANGER

Besøksadresse
Brobekkvæien 80A
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 - 16.00)
Org.nr: 910 478 656



Adresse:
Slettebrekkdalen 2, 5303 Follese

Org.nr:
912 967 468

Telefon:
56 15 19 80

E-post:
post@industriplast.no

Webside:
www.industriplast.no