

Produktblad

Produkt


Mataki Rubber Steel (Fast Flash)



Utvendig



Laveste takfall - 6 grader



Min monterings-
temperatur
+5 grader

Mataki Rubber Steel (Fast Flash) brukes alle steder hvor man trenger en rask og sikker inndekningsløsning. Kan monteres på tak med takfall ned til 5°, og på de fleste takmaterialer.

Mataki Rubber Steel (Fast Flash) er et miljøvennlig og fleksibelt inndekningsbeslag på rull, som er meget enkel, rask og sikker å bruke, takket være den selvklebende baksiden. Produktet består av strekkmetall innstøpt i en miljøvennlig polymergummi. Rubber Steel er derfor velegnet til både flate som profilerte taktekkingsmaterialer.

Teknisk beskrivelse

Bredde	28 og 56 cm
Lengde	5 m
Vekt rull	28 cm bredde: 4,6 kg, 56 cm bredde: 9,1 kg
Vekt m ²	3,25 kg
Farger	Sort, rød og grå
Temperaturbestandighet	-40 til +90 °C
UV	UV-bestendig
Tetthet	Vanntett
Forpakning	1 rull pr eske

Produktblad

Bruksområde

Tekking av overganger på en enkel, sikker og miljøvennlig måte. Rubber Steel kan monteres på tak med takfall ned til 5°. Selvklebende butyl på hele baksiden gjør monteringen rask og enkel.

Egner seg godt til:

- Tetting mot vegg
- Tetting av ventilasjonsgjennomføringer
- Tetting mot takvinduer
- Tetting mot solcellepaneler
- Tetting rundt pipe og skorstein
- Tetting på takopplett og takbygg
- Kilrenne

Monteringsbeskrivelse

Klebes på tørre, støv-, fett-, og isfrie overflater. Brukstemperatur fra -10 °C til +40 °C.

Forbruk

Hver rull har lengde 5 meter

Referanse Byggforsk

520.415

Beslag mot nedbør

Dokumentasjon

- Monteringsanvisning
- Brosjyre

Finnes på våre nettsider