Erstatter: Ny

Dato: 2012-07-18

Casco WetStop Tilbehør

AquaStop membran er godkjent av Fagrådet for Våtrom (FFV), og har NBI Teknisk godkjenning nr 2162.

Testen er utført med tilbehørsprodukter og produktene som er angitt i godkjenningen skal benyttes sammen.

- Tettebånd
- Innvendig hjørner
- Utvendig hjørner
- Rørmansjetter
- Slukmansjett

TILBEHØR WETSTOP SYSTEMET

Wetstop Tettebånd SH 120mm x 15m, 3780
Wetstop Tettebånd SH 120mm x 30m, 3781

Et selvheftende forseglingsbånd av høy kvalitet som brukes i forbindelse med gulv-, veggvinkler og materialoverganger.

Wetstop Tettebånd KL 120mm x 15m, 3797
Wetstop Tettebånd KL 120mm x 30m, 1798

Forseglingsbånd av høy kvalitet beregnet brukt i forbindelse med gulv, vegg vinkler og materialoverganger. Påfør først AquaStop, en vanntett fleksibel membran, som også brukes til å lime WetStop Tettebånd KL til underlaget.

Wetstop PC Innerhjørne, 6347

Brukes sammen med AquaStop 3635 i innerhjørner

Wetstop PC-E Ytterhjørne, 6348

Brukes sammen med AquaStop 3635 i ytterhjørner

Wetstop MP Rørmansjett 10- 24mm, 6380
Wetstop MP Rørmansjett 32- 60mm, 6381
Wetstop MP Rørmansjett 70-125mm, 6382

Til bruk i forbindelse med rørgjennomføringer og toalettavløp. Påfør først AquaStop 3635, en vanntett fleksibel membran for å lime rørmansjett MP til underlaget.

Wetstop MG Slukmansjett 370 x 370mm, 3626 og 3646

Til bruk over gulvsluk. Bakes inn i AquaStop 3635, en fleksibel og vanntett membran.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:

Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no