



MjøsPanel

BEISET HELTRE PANEL



*Vi fører gammel
norsk byggetradisjon
et skritt videre*



Heltre

Tradisjonelt og trendy på samme tid



Vi fører gammel norsk byggetradisjon et skritt videre

Nå er heltre paneler igjen på full fart inn i norske hjem. Vi har utviklet en furupanel i plateformat med svært høy kvalitet, ferdigbehandlet med interiørbeis i flere moderne farger. Med et fargespekter som går i fra kalkhvit, via ulike grå toner til tjærebrun, vil Mjøspanel HELTRE kunne «kle» de fleste rom. Både bonderomantiske hus og hytter, svale sommerhus og funksjonelle leiligheter. Vi tør å påstå at Mjøspanel HELTRE er tradisjonelt og trendy på samme tid!

Mjøspanel HELTRE er trepanelet som ikke vrir seg, eller trenger nytt strøk året etter fordi det har krympet. Her får du panelveggen som er både stabil, vakker og varig. Og det beste av alt: panelet er i faste lengder, tredoble bredder og har skjult innfesting. Det betyr enkel montering og et vakkert resultat.





PROFIL Skygge – FARGE Kalkhvit



PROFIL Fas – Farge Lys Grå



PROFIL Perle – FARGE Skiferblå



PROFIL Skygge – FARGE Konglebrun



PROFIL Fas – FARGE Tjærebrun

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen i brosjyren kan avvike noe fra det reelle produktet.

NB! Alle profiler kan leveres i samtlige farger.

Hva er Mjøspanel HELTRE:

Nyheten ligger i breddeformatet og alle de gode egenskapene! Panelet er frest ut fra en kantlimt furuplate som gir en svært stabil vegg. Fordi tre er et levende materiale som beveger seg med årstider og luftfuktighet, har vi på forhånd tørket panelet ned til 9 % fukttinnhold for å redusere faren for krymp og sprekk. For å sikre riktig fukttinnhold er det derfor viktig at panelet lagres i den tette plastemballasjen helt fram til montering. Panelplaten har «3 bord på plata», not og fjær og skjult innfesting. Børstet og beiset. Festes med kramper eller skruer (LLSF 3,0x35).

Kvist, årringer og nyanseforskjeller:

Mjøspanel HELTRE har synlige kvister og årringer. Man vil også oppleve nyanseforskjeller i fargen fordi ulik trestruktur og pussing trekker til seg beisen forskjellig. Dette gjør at enhver panelvegg er helt unik. Og kanskje nettopp også er grunnen for at mange velger nettopp beiset HELTRE!

Vedlikehold:

Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel.

Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipe-middel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner

Det kan oppleves noe svak *smitting* av fargestoff ved en tidlig rengjøring etter produksjon/montering. Dette vil avta etter hvert som beisen får «settetid/tørk».

Ved overmaling eller *beising*: vask veggene lett, la veggene tørke, før nytt strøk påføres. Bruk vannfortynnbart produkt. Beis, lakk eller maling.

Hjørnelister i beiset furu

Hulkil (innvendig hjørne)
Vinkel list (utvendig hjørne)
Finnes i alle standard beise farger

Beis på småflasker:

For reparasjon av sår og skader. Finnes i alle standard beis farger.

Rist flasken godt og gjør tester før beisen påføres. Ettersom beis endrer «farge» for hvert strøk, prøv å unngå overlapp.

Montering:

Tips og råd om heltrepanel, tre og fukt, samt monteringsanvisning kan lastes ned på:

www.mjospanel.no

Dimensjoner:

Bredde: 400 mm
Høyde: 2390 mm
Tykkelse: 14 mm.

Profiler



Perlestaff 5"



Skygge 5"



Fas 5"

Mjøspanel HELTRE er CE merket i hht:

NS-EN 14915. Det betyr at panelet produseres i tråd med gitte standarder og kvalitetssikringssystemer.

Les gjerne **Treteknisk**  oppdragsrapport nr. 380056:

Produksjonsopplegg for profilerte panelplater i heltre. Kan lastes ned på vår hjemmeside: **www.mjospanel.no**



■ PROFIL Skygge - FARGE Kalkhvit



■ PROFIL Fas - FARGE Lys Grå



■ PROFIL Perlestaff - FARGE Konglebrun



■ PROFIL Skygge - FARGE Tjærebrun





Montering på 1-2-TRE

Monteringsanvisning for Mjøspanel HELTRE

OBS! VIKTIG! Før du monterer:

- Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet i god belysning før montering. Dette fordi vegg-panel med eventuelle produksjonsfeil, kun erstattes med plateverdien. Montert = godkjent.
- Vegg panelet må lagres tørt og skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Ved brudd på emballasjen, må panelet pakkes i plast på nytt.
- Ved større temperaturforskjeller mellom produkt og monteringssted må vegg panelet akklimatiseres i uåpnet emballasje, inntil 48 timer.
- Kontrollmål panelets bredde før montering. Dette for å unngå sjenerende krymp, svell eller kuving. Panelets bredde skal ikke avvike mer enn +/- 1 mm fra oppgitt bredde. Ved større avvik, tørk/fukt panelet ned til riktig dimensjon.
- Ved montering i våtrom eller hytter uten helårswarme må det tas spesielle forholdsregler. Les mer om tre og fukt: <http://www.treteknisk.no/resources/filer/publikasjoner/fokus-pa-tre/Fokus-nr-38.pdf>.
- Det kan forekomme små nyanseforskjeller i struktur og farge mellom ulike produksjoner. Det kan heller ikke garanteres mot misfarging av kvister eller fargeendringer over tid. Dette vil ikke være reklamasjonsgrunn.

Beregning av platebehov:

HELTRE panel: Mål opp veggens lengde og del med 0,38. og du får antall plater som vil gå med.

Legging/montering:

Bruk gjerne anbefalt monterings skrue: LLSF 35 3,0x35 mm Gul. Ved maskinspikring anbefales 35-40 mm kramper. Helst med bred rygg.

Du starter leggingen i et hjørne

- 1 Skjær vekk fjøra på den første plata og legg den inn i hjørnet med 10 mm ekspansjonsfuge. Forviss deg om at plata er i lodd og hev den ca. 5 mm opp fra gulvet.
- 2 Panelet festes oppe og nede, med 1 skrue/krampe/spiker midt på hver plate, i området som dekkes av gulv/taklisten. Langs nota fester du platene på hver lekt eller på eksisterende vegg. Maks 60 cm mellom hver skrue/krampe/spiker.
- 3 Hold neste plate litt på skrå, for så og tre den på plass i nota.
- 4 Bruk om nødvendig kantkloss (forsiktig).
- 5 Det finnes tilpassede hjørnelister (utvendig og hulkil) i alle standard beis farger, som vil skjule fugene. Disse monteres tilslutt.

FDV og Ytelseserklæring kan lastes ned på: www.mjospanel.no



MjøsPanel

Mjøspanel Kraby AS

Industrivegen 26
2850 Lena

www.mjospanel.no

Tlf. 61 16 86 65

E-post: post@mjospanel.no



GRAFISK PRODUKSJON: Grafisk Byrå AS, Gjøvik
FOTO: Tom A. Hansen, Bente U. Sveinungsen, Pål Jacobsen.

Takk til KiiL InteriorDesign AS Gjøvik, for flott assistanse og lån av interior under fotograferingen (sidene 11 til 15).