

PRIMO SD

TEKNISK DATA

SERTIFISERING & KLASSIFISERING	STANDARD	PRIMO SD
Type gulvbelegg	ISO 10581	Statisk dissipativt presset homogent vinyl gulvbelegg
Klassifisering	EN ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43
Type bindemiddel	ISO 10581	Type I

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Total tykkelse	EN ISO 24346	2.0 mm
Total vekt	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Leveres som	EN ISO 24341 Bane (rull)	Ca. 23 lm x 200 cm Art. nr. 21012 _ _ _ 3 sifret fargenummer
	EN ISO 24342 Flis (eske)	61 x 61 cm - 16 flis/eske= 5.95 m ² Art. nr. 21016 _ _ _ 3 sifret fargenummer

YTELSER FOR Å TILFREDSSTILLE CE MERKING (EN 14041)

Ytelseserklæring	EN 14041	0019-0047-DoP-2013-07
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} -s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Varmeledningsevne	EN 12667/DIN 52612	Ca. 0.01 m ² K/W
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / Liten risiko

TEKNISKE EGENSKAPER

Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Krav: ≤ 0.10 mm Best målt verdi*: 0.03 mm
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R9
Fjerning av forurensning	ISO 8690	God
Bakterie resistens	EN ISO 846: Part C	Fremmer ikke vekst
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Fleksibilitet	ISO 24344	Godkjent
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.40 % for bane / ≤ 0.25 % for flis
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Elektrisk isolasjon	VDE 0100, Part 600	R _i ≥ 5x10 ⁴ Ω
Elektrisk motstand	EN 1081	R _i ≤ 10 ⁸ Ω
Styrke skjøt	EN 684	Snitt verdi ≥ 240 N/50 mm Individuell verdi ≥ 180 N/50 mm
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C

INNEMILJØ

Totale VOC emisjoner	ISO 16000-9 / Påvirkning av innemiljø ≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn) / Platinum
----------------------	---

FARGER

8

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement. (04/18).

*For information - not binding.

According to the European Regulation N° 305/2011 for CE Marking, the Declarations of Performance are available on our website www.tarkett.com

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

Colours of the products shown in the photos or samples are indicative only. There may be differences in colours, gloss and embossing structure between the products sold and photos or samples.

CUSTOMS TARIFF: 4820 5000 00

