

Produktdatablad

Produktnavn

STRAIT-FLEX MID-FLEX 300

Produktbeskrivelse

MID-FLEX 300 er en fleksibel hjørnebeskyttelse med laminert papirfront og kjerne i komposittmaterial til alle inn- og utvendige hjørner og vinkler på gipsplater. MID-FLEX 300 er designet for en rask installasjon der papirfronten gir en smidig overgang mellom hjørnebeskyttelse og gipsplate. MID-FLEX 300 laminert midtdel er en ferdig malbar overflate, sparkling er kun påkrevet på de diamantstansede langsiden.

Spesifikasjoner

MID-FLEX 300 per artikkel

Art.no.	MF-300-50	Art.no.	MF-300
Bredde (mm)	76	Bredde (mm)	76
Lengde (m)	15,25	Lengde (m)	30,5
Vekt (kg)	1	Vekt (kg)	1,7
Antal stk. p. kart.	12	Antal stk. p. kart.	10
Ean	0656690126805	Ean	0656690123729
Nobbnummer	53410586	Nobbnummer	53844560

Bruksområde

Vertikale eller horisontale inn- og utvendige vinkler og hjørner på gipsplater.

Montering

Dra sparkelspaden over overflaten på gipsplaten der MID-FLEX 300 skal monteres for å sjekke eventuelle forhøyninger. Hvis kniven treffer et skruhode, sett skruen litt dypere.

Bruk en rasp for å rydde opp kanter, om nødvendig.

1. Mål og kutt MID-FLEX 300 til passende lengder med en saks eller lignende. Brett remsen dobbelt og deretter juster til den ønskede vinkel for installasjon. MERK! Teksten må alltid være utover.
2. Påfør sparkelmasse på overflaten med en ca. 25 cm bred sparkel hvor MID-FLEX 300 skal installeres.
3. Trykk MID-FLEX 300 inn i den våte sparkelmassen for hånd, og justere om nødvendig for å skape en rett linje. Glatt ut og skrap vekk den overfløydige sparkelmassen, bruk ytterligere trykk på den ytre kant og la tørke helt.
4. Påfør det siste laget med sparkelmasse og la tørke helt.
5. Slip med sandpapir 100-120 k. Overflaten er nå klar til å tapetsere eller male.

Best resultat oppnås ved bruk av Flex-Folder brettverktøy. Flex-Folder justerer raskt MID-FLEX 300 til riktig installasjonsvinkel, vilket gir en raskere, jevnere og sikrere montering.

Produktdatablad

Tekniske data

Type	Hjørnebeskyttelse til alle inn- og utvendige hjørner og vinkler på gipsplater
Materialkjerne	Papir/PET kompositt
Brukstemp.	>+13 °C
Monteringstyp	Sparkel
Oversparkling etter	12 timer ved normal romtemperatur

Oppbevaring

Oppbevares på et tørt sted.

Rengjøring

Eventuelle verktøy rengjøres med vann etter bruk.

Avfallshåndtering

Emballasje materialgjenvinnes som wellpapp. Produktet sorteres som brennbart avfall.

Ytterligere informasjon

Besøk www.ncpesweden.se, teknisk support +46 325 700 40 eller info@ncpesweden.se

