

BJÄLKSTROPP



1. Produkttyp Bjälkstropp JS
Joma-DoP-031-13/SE
Bjälkstropp
2. Produktens typidentifiering Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen
3. Avsedd användning Används när träbjälkar kapas för att lägga in en stålbalk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golvbjälken.
4. Tillverkare Joma AB
Målskog
335 91 Gnosjö
Sverige
5. System för bedömning av prestandakontroll System 2+
6. Europeisk Teknisk Bedömning EN 14545:2008
FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402
7. Angiven prestanda
Längd: 800 mm
Bredd: 40 mm
Tjocklek: 2,0 mm

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk bärformåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet Sträckgräns f_{yk}	S250GD 250 N/mm ²	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Fredrik Toth

Thomée Gruppen AB

Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden

Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,

E-mail: info@fast-fastening.com, www.fast-fastening.com