PRESTANDA DEKLARATION

Dokumentnummer: CEFASTCC_JS_1

BJÄLKSTROPP

CE

1. Produkttyp

   Bjälkstropp JS

   Joma-DoP-031-13/SE
   Bjälkstropp

2. Produktens typidentifiering

   Typbeteckning och artikelnummer på förpackningen

3. Avsedd användning

   Används när träbjälkar kapas för att lägga in en stålbalk. Beslaget överför de dragkrafter som eventuellt finns i golv bjälken.

4. Tillverkare

   Joma AB
   Målskog
   335 91 Gnosjö
   Sverige

5. System för bedömning av prestandakontroll

   System 2+

6. Europeisk Teknisk Bedömning

   EN 14545:2008
   FPC 0402-CPD-SC0229-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402

7. Angiven prestanda
   Längd: 800 mm
   Bredd: 40 mm
   Tjocklek: 2,0 mm

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristisk bärförmåga	Beräknas enligt	EN 1995-1-1:2004
Stålkvalitet Sträckgräns f_{yk}	S250GD 250 N/mm^2	EN 10346:2009
Korrosionsskydd	Varmförzinkat Klass 1 och 2	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Fredrik Toth

Thomée Gruppen AB
Bjurögatan 28, Box 50304, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone: +46 40 38 60 00, Fax: +46 40 18 57 80,
E-mail: info@fast-fastening.com, www.fast-fastening.com